

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

CS-Z50UD3EAW



| Kältemittelleitungen: | |
|------------------------|---------|
| - flüssigseitig | 1/4 " |
| - gasseitig | 1/2 " |
| Kältemittel | R-32 |
| Kältemittelmenge | 1.13 kg |
| Anlage vorgefüllt bis | 7.5 m |
| Nachfüllmenge ab 7.5 m | 15 g/m |
| Max. Leitungslänge | 30 m |
| Max. Höhendifferenz | 20 m |

CU-Z50UBEA



Hauptschalter am Aussengerät vorsehen!

HAJEM
1 4



Kabelbedienung CZ-RD52CP
Kabel im Lieferumfang
enthalten

3 2 1

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2,5 mm²)

1 2 3

L1 N

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz 16 A träge

CU-Z50UD3EAW + CS-Z50UBEA
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch