

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m3)

CS-Z60UD3EAW



Kältemittelleitungen:	
- flüssigseitig	1/4 "
- gasseitig	1/2 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	1.13 kg
Anlage vorgefüllt bis	7.5 m
Nachfüllmenge ab 7.5 m	15 g/m
Max. Leitungslänge	30 m
Max. Höhendifferenz	20 m

CU-Z60UBEA



Hauptschalter am Aussengerät vorsehen!

HAJEM
1 4



Kabelbedienung CZ-RD52CP
Kabel im Lieferumfang
enthalten

≡ 3 2 1

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4x 2,5 mm²

1 2 3 ≡ L1 N ≡

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz 16 A träge

CU-Z60UD3EAW + CS-Z60UBEA
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch